

# 塗装 & マーキング

## ■デカールの貼り方■

- ①使うデカールをハサミで切りとります。
- ②水に約15秒くらいつけます。
- ③台紙からピンセットですらすら

- ④に貼ります。
- ④やわらかい布でデカールをおさえ、よぶんな水分を取ります。



1/144  
1/200 COMBAT ARMOR COLLECTION

C.B.アーマーコレクション ¥200


1/144 ■ダグラム

- ダグラム(ヤクトタイプ)
- ソルティック
- ソルティック(24部隊)
- アイアンフット
- ブロックヘッド
- ブロックヘッド(Xネブラ型)
- ビッグフット
- 1/200 ■クラブガンナー
- プリザードガンナー

ソルティック(24部隊)



ブロックヘッド



クラブガンナー



アイアンフット



C.B. ARMOR COLLECTION

2

太陽鋼 2



ダグラム JAKT TYPE

## ダグラムJAKT TYPEの性能

全高	9.63m
空虚重量	20120kg
作戦空虚重量	23403~29855kg
作戦全備重量	23983~30436kg
設計最大重量	30676kg
ジェネレーター	ヤールM7D B ×2
基本出力	32ポイント/秒×2
設計最大走行速度	55km/h (指定)
最大跳躍加速度	0.98G (推定)
燃料積載量	NM44タイプ×5
標準作戦行動時間	225分
乗員	1名
標準武装	アーム・リニアガン 20mmチェーンガン×4 スモーク弾筒×2 9連続ミサイルポッド



## 組立説明書

家庭用品品質表示法による種別品質表示  
取扱い上の注意：幼児の手が届かないところに保管し、  
口に入らないよう注意して下さい。  
2. 火気には絶対に近づけないで下さい。  
3. 直射日光に当たらないで保管して下さい。



株式会社ニッポ  
〒112 東京都千代田区千代 3-7-24

## 組み立ての注意

- 組み立てる前に1度説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめて、作る順番にランナーから切り取りましょう。
- 部品は接着する前に一度組んでみて間違いがないようにしましょう。
- 図中の→は接着する案内です。図中の...は接着しない案内です。
- 部品を取り出した袋は幼児がかぶつたりしないようやぶりすて下さい。

塗装にはダグラムカラーをどうぞ。

## お客様へ

- 塗料が接着剤を使う時及び使ったあとはしばらくの間窓を開けて下さい。
- 火の近くで塗装はさけて下さい。
- 残った塗料・接着剤は幼児の手のとどこかないところに保存して、いたづらをしないよう注意して下さい。
- 接着剤は接着以外には使用しないで下さい。
- 塗料はシンナーを使わないタカラの水性カラーをおすすめします。

**① 腕の組み立て** (反対側も同じように組み立てます)  
 リニアガン(A6)は右腕に取り付けます。

**② 足の部分の組み立て** ★( )は反対側の番号です。同じようにもうひと組作ります。

**③ ターボザップの組み立て**

**④ ミサイルポッドの組み立て**

**⑤ 胴体・手・足の組み立て**

**⑥ コクピットの組み立て**

**⑦ 全体の組み立て**

★( )は反対側の番号です。同じようにもうひと組作ります。